

أكريليك الرهونجي

طلاء مائي ذو جودة عالية يستعمل لغايات التشطيب النهائي سهل الاستخدام على السطوح الداخلية والخارجية ومتوفر بثلاث مستويات للمعة (لمعة كاملة، نصف لمعة، مت).
مميزات خاصة:

- متانة وقوة التصاق عالية.
- طبقة ناعمة الملمس ناصعة البياض.
- مقاومة للغسيل والعوامل الجوية.
- ذو سترية عالية.
- يمكن تلوينه "بالأصبغة الذكية" للحصول على اللون المطلوب.
- خالي من الروائح الكريهة.
- جفاف مبدئي من 1 الى 2 ساعة.
- الجفاف الكامل والتصلب بعد 24 ساعة.

الاستعمال:

- يخفف بالماء بنسبة 20 الى 30 %، يتم الخلط بشكل جيد حتى نحصل على قوام متجانس ولزوجة مناسبة.
- يتم تأسيس السطح بطلاء أندركوت الرهونجي أولاً مع مراعات تغطية السطح بشكل كامل ومتوازن.
- يطبق الاكريليك بعد الاندركوت مباشرة.
- يتم الطلاء باستخدام الفرشاة أو الرول أو فرد البخ.
- يطلى السطح المراد طلائه بالوجه الأول مع ضرورة التأكد من جفافه تماماً ومن ثم يتم طلاء الوجه الثاني للحصول على أفضل نتيجة.

التعبئة:

معبأ بسطل بلاستيكي سعة 4 كغ و16 كغ.

شروط التخزين:

- يحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة أو البرودة الشديدة والرطوبة العالية.
- يجب التأكد من إحكام إغلاق السطل بعد الاستخدام وعد تعرضه للهواء المباشر.