

## معجونة سماكات Walltex

معجونة جدران مصممة لملء الشقوق والفراغات الموجودة في الأسطح وإخفاء عيوبها لإعداد أسطح مستوية ناعمة وتستخدم غالباً للديكورات الداخلية مثل (الجبسم بورد) وذلك لملء الفواصل بين ألواح الجبسم بورد. يمكن تطبيقها فوق الشاش (فايبر كلاس) على أن يتم مراعاة جفاف الأسطح.

### مميزات خاصة:

- قوة التصاق ومتانة عالية
- لها خواص مرنة.
- سهولة الحف.
- سهولة الاستخدام والتطبيق.
- خالية من الروائح الكريهة.
- سريعة الجفاف.

### التأسيس:

بعد حف الأسطح وإزالة الغبار يتم تطبيق معجونة السماكات (Walltex) باستخدام المجحاف بعدد الوجوه المطلوبة، وبعد الانتهاء تؤسس الأسطح بسلر الرهونجي أو اندركوت الرهونجي وتجهيزها للمرحلة النهائية وهي الطلاء المائي أو الزيتي.

### الجفاف:

- الجفاف المبدئي من 1 ل 2 ساعة
- الجفاف الصلب بعد 24 ساعة

### التعبئة:

معبئة بسطل بلاستيكي 6 كغ و20 كغ.

### شروط التخزين:

تحفظ بعيداً عن درجات الحرارة المباشرة أو البرودة الشديدة أو الرطوبة العالية على أن يتم التأكد من إحكام إغلاق السطل بعد الاستعمال وعدم التعرض للهواء المباشر.